

## Pumpenzubehör

Für die tragbaren Mess- und Warnsysteme bieten wir Ihnen umfangreiches Zubehör, das Sie bei den einzelnen Gerätetypen mehrfach nutzen können. Gilt für folgende Geräte:

Dräger X-am 1700 – 2000, Dräger X-am 2500, Dräger X-am 5000/5100/5600, Dräger X-am 3000, Dräger X-am 7000, Dräger X-am 8000, Dräger Pac 3500/ 5500/7000, Dräger Pac III B, S/E, Pac Ex 2  
Dräger Multiwarn II, Dräger MiniWarn

## Filter

Benennung	Spezifikation	Sach-Nr.
Schlauchset	für Dräger X-zone 5000/5500	83 21 527
Wasser- und Staubfilter	mit 6 cm Schlauch	83 13 648
E-Set Wasser- und Staubfilter	für Pumpe X-am 125 / X-am 8000 / X-dock inkl. je einem 3 mm und 5 mm Luer Adapter	83 19 364
	20 Stück, ohne Adapter	37 05 997

## Sonden

Benennung	Spezifikation	Sonden-Größe	Sach-Nr.
Teleskopsonde 100	inkl. Zubehör	1 m	83 16 530
Teleskopsonde ES 150	Edelstahl	1,5 m	83 16 533
Stabsonde 90	inkl. Zubehör	90 cm	83 16 532
Stabsonde 400	Zur Untersuchung von Containern	40 cm	83 17 188
Leckagesonde 70	Flexibel	70 cm	83 16 531
Schwimmersonde	ohne Schlauch		68 02 337
	mit 5 cm Schlauch und 5mm Luer-Adapter, weiblich		83 27 654
GP 600	inkl. 1,5m langem FKM Schlauch mit männlichem Schlauchanschluss	48cm	83 28 667

## Sonden inkl. Schlauch mit 5 mm Innendurchmesser

Benennung	Spezifikation	Schlauch-Länge	Sach-Nr.
Schwimmersonde	inkl. Gummischlauch	10 m	68 07 097
	Set, H <sub>2</sub> S-beständig mit FKM-Schlauch, Staub- und Wasserfilter	5 m	83 18 371

## Sonden inkl. Schlauch mit 3 mm Innendurchmesser

Benennung	Spezifikation	Schlauch-Länge	Sach-Nr.
Schwimmersonde	inkl. FKM-Schlauch	3 m	83 25 831
		10 m	83 25 832

### Schläuche mit 5 mm Innendurchmesser

Material	Eigenschaften	Schlauch-Länge	Sach-Nr.
Tygon®	mit PTFE- Innenbeschichtung für reaktive Gase	3 m	83 26 980
		15 m	45 94 679
Gummi	schwarz, antistatisch, elektrisch leitfähig	mind. 1 m max. 100 m	11 80 681
FKM (Fluorkautschuk)	schwarz, lösemittelbeständig	mind. 1 m max. 100 m	12 03 150
Tygon	transparent	max 150 m	83 20 766
FKM (Fluorkautschuk)	Ersatzschlauch für Teleskopsonde 100 und Leckagesonde 70	2 m	83 18 205

### Schläuche mit 3 mm Innendurchmesser

Material	Eigenschaften	Schlauch-Länge	Sach-Nr.
Gummi	für Schwimmersonde, antistatisch, elektrisch leitfähig	max. 100 m	83 25 839
		5 m	83 28 210
		20 m	83 28 211
PVC	transparent	max. 100 m	83 25 838
		5 m	83 28 208
		15 m	83 28 209
FKM (Fluorkautschuk)	Schwarz, lösemittelbeständig	max 100 m	83 25 837
	Schwarz, lösemittelbeständig, inkl. Adapter	5 m	83 25 705
	Schwarz, lösemittelbeständig, inkl. Adapter	10 m	83 25 706
	Schwarz, lösemittelbeständig, inkl. Adapter	20 m	83 25 707
	Schwarz, lösemittelbeständig, inkl. Adapter	45 m	83 28 212
<b>Gummiballpumpe</b>			68 01 933

\*Bei Meterware bezieht sich der Preis auf 1 Meter

### Adapter

Material	Eigenschaften	Packungsinhalt	Sach-Nr.
E-Set Filteranschluss	Tülle, Mutter für Pumpe X-am 125		83 19 397
Schlauchadapter	inkl. 40 mm FKM-Schlauch (12 03 150)	10 Stk.	83 19 231
E-Set Stutzen	für Schlauch mit 5 mm Innendurchmesser	10 Stk.	83 20 087
Set Anschluss-Schlauch Pumpenadapter	Luer Adapter, weibl. und 20 mm Schlauch (83 25 837)	5 Stk.	83 27 652
Set Anschluss-Schlauch Justieradapter	Adapter 5mm-3mm und 20 mm Schlauch (83 25 837)	5 Stk.	83 27 653
Übergangsstück	für Tygon Schlauch mit PTFE- Innenbeschichtung zur Verbindung mit X-dock oder Festdruckventil	1 Stk.	83 24 098
Luer Adapter Set	inkl. 2 Stk. 3mm-Adapter, 2 Stk. 5 mm- Adapter, 2 Stk. Adapter 3 zu 5 mm, 50 mm FKM-Schlauch (12 03 150)		83 28 213
Luer Adapter, männl.	3 mm	2 Stk.	83 27 641
	5 mm	2 Stk.	83 27 642

Tygon® ist eine Marke von Saint-Gobain Performance Plastics