

DIENSTI FISTUNGEN

Die Dräger CDR 4500 Vollmaske wurde speziell für den Einsatz im Zivil- und Katastrophenschutz entwickelt. Zusammen mit einem geeigneten Atemfilter schützt die Maske wirksam vor gefährlichen Schadstoffen in der Umgebungsluft.



Dräger CDR 4500 Vollmaske



ABC Filter A2B2E2K1-P3/ABC (silber)

Die neue Vollmaske Dräger CDR 4500 bietet einen umfassenden Schutz der Atmungsorgane und des Gesichts vor schädlichen Gasen und Partikeln in der Umgebungsluft. Der Elastomer Maskenkörper ist äußerst beständig gegen Chemikalien und mechanische Einwirkungen.

Die Einsatzkräfte vor Ort schätzen die einfache Handhabung, den bequemen Sitz sowie die angenehme Passform für die verschiedensten Kopf- und Gesichtsgrößen. Ein Nackentrageband wird serienmäßig geliefert. Der mittig platzierte und genormte Rundgewindeanschluss sorgt für einen guten Schwerpunkt und verhindert das Verrutschen der Maske auf dem Gesicht auch bei längeren Einsätzen. Er ist geeignet zum Anschluss der verschiedensten Filtertypen. Eine beidseitig anti-kratz-beschichtete Sichtscheibe sorgt für ein großes verzerrungsfreies Sichtfeld. Mittels der eingebauten Sprechmembran ist eine sehr gute Sprach-

verständigung möglich. Die spezielle Auswahl der Materialien und eine hochwertige Verarbeitung sichern den hohen Qualitätsstandard und die Langlebigkeit der Maske. Die Maske ist getestet und zugelassen nach EN 136 Kl. 3.

Aus dem umfangreichen Dräger Filterprogramm stehen diverse auf den Einsatzfall abgestimmte Atemfilter zur Verfügung. Das Filter A2B2E2K1-P3/ABC ist für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt, nach EN 141 (CE) zugelassen und erfüllt die Anforderungen für Katastrophenschutzfilter. Es ist in schwarz und silber erhältlich. Maske und Filter bilden einen wichtigen Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung der Einsatzkräfte, sind vielseitig einsetzbar und kompatibel mit anderen Schutzausrüstungen.

Die Dräger CDR 4500 Vollmaske - ein weiteres Qualitätsprodukt der Dräger Safety.

#### **BESTELLINFORMATIONEN**

Dräger CDR 4500 (schwarz)	R 55 440
Atemschutzfilter A2B2E2K1-P3/ABC (schwarz)	67 36 120
Atemschutzfilter A2B2E2K1-P3/ABC (silber)	67 36 121
Zubehör	
Protex Maskentasche	R 54 939
Tragedose WIKOV V	R 51 019
Maskenbrille	R 51 548
Klarsichtmittel-Gel (50 ml) "Klar Pilot"	R 52 560
Daisyquick Reinigungstuch	R 54 134
Prüfgeräte	siehe Prüfgeräte Preisliste



# TECHNISCHE DATEN

Dräger CDR 4500 Vollma	nske			
Gesamtmaske:	Hohe chemische Beständigkeit gemäß EN 136, Beständigkeit auch gegen Kampfstoffe			
	(gem. US NIOSH CBRN Standard), hohe Alterungsbeständigkeit			
Maskenkörper:	Silikonfreies Elastomer			
Dichtrahmen:	Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz			
Sichtscheibe:	Schlagfestes Polycarbonat (PC) mit beidseitiger Antikratz-Beschichtung für hohe chem. Beständigkeit			
	Großes Sichtfeld und hohe Sichtqualität			
Filteranschluss:	Rundgewindeanschluss gemäß EN 148-1			
Gewicht:	ca. 500 g (ohne Filter)			
Bänderung:	5-Punkt (Verstellpunkte gegen Haareinzug großflächig geschützt)			
Nackentrageband:	Serienmäßig			
Sprechmembran:	Nichtrostender Stahl, hohe Sprachqualität			
Beständigkeit:	Gemäß US CBRN APR Standard gegen Sarin und Senfgas für bis zu 8 Std.			
	Testbeschreibung und Testkonzentrationen auf Anfrage.			
Haltbarkeit:	> 10 Jahre (Lagerung und Wartung gemäß GA)			
Zulassungen:	US NIOSH CBRN Standard (eingereicht), EN 136 Kl. 3, CE Zeichen			

# Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.

#### Atemschutzfilter A2B2E2K1-P3/ABC

Leistungsdaten:	Partikelabscheidegrad	99.997 %	
Testergebnisse nach EN 141:2000:	Gas	Konzentration	Mindest-Haltezeit
	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000 ppm	>35 Minuten
	Cl <sub>2</sub>	5000 ppm	>20 Minuten
	H <sub>2</sub> S	5000 ppm	>40 Minuten
	HCN	5000 ppm	>25 Minuten
	SO <sub>2</sub>	5000 ppm	>20 Minuten
	NH₃	1000 ppm	>50 Minuten
Testergebnisse nach CEB/DPN/IF r	reference T4240x00451:		
	Cl <sub>3</sub> CNO <sub>2</sub>	2 g/m³	>60 Minuten
	HCN	2 g/m³	>60 Minuten
	CICN	2 g/m³	>60 Minuten

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.

Die Daten zu weiteren Atemschutzfiltern sind auf Anfrage erhällich.

I

### NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 0
Fax 040 66867 150
vertrieb.nord@draeger.com

## VERTRIEB REGION OST An der Harth 10 B 04416 Markkleeberg Tel 0341 3534 660 Fax 0341 3534 661 vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 0
Fax 0711 72199 50
vertrieb.sued@draeger.com

# **VERTRIEB REGION WEST**

Kimplerstraße 284 47807 Krefeld Tel 02151 3735 0 Fax 02151 3735 50 vertrieb.west@draeger.com

#### DRÄGER SERVICE REGION NORD

П

Albert-Schweitzer-Ring 22 22045 Hamburg Tel 040 66867 161 Fax 040 66867 155 service.nord@draeger.com

## DRÄGER SERVICE REGION OST An der Harth 10 B

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666
service.ost@draeger.com

# DRÄGER SERVICE REGION SÜD

Vor dem Lauch 9 70567 Stuttgart Tel 0711 72199 43 Fax 0711 72199 51 service.sued@draeger.com

#### DRÄGER SERVICE REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29
service.westkr@draeger.com

## DRÄGER SERVICE REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A 65205 Wiesbaden Tel 06122 9565 70 Fax 06122 9565 77 service.westwi@draeger.com

# TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H Wallackgasse 8 1230 Wien Tel +43 1 609 36 02 Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG Aegertweg 7 8305 Dietlikon Tel +41 1 805 82 82 Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1 23560 Lübeck, Germany Tel +49 451 882 0 Fax +49 451 882 2080 www.draeger-safety.com